



신 동 산 업

제품 기술 자료

실리콘 에멀전 소포제 **PSA 760**

PSA 760은 실리콘 농축액으로 사용자의 조건에 적합한 희석 비율로 희석하여 사용할 수 있습니다.

### 특징

- 내구성
- 지속성
- 속효성
- 수계, 비수계 겸용

### 용도

- 식품 첨가용
- 공업용 (종이, 펄프, 폐수처리, 코팅, 건축, 화학, 플라스틱)

### 제품의 장점

- 뛰어난 내구성
- 뛰어난 지속성
- 분산성 및 안정성 우수

### 주요 구성 성분

- 반투명 액체
- 실리콘 농축액

### 제품 물성

항목	물성
외관(육안)	반투명 액체
불휘발분(%)	100%
비중(25°C)	1.00
pH(25°C)	6.5 ~ 8.5
용매	물, 용제류

\* 위 물성은 특성 수치가 아닌 제품의 대표적인 수치임. 제품 물성은 실험실 조건에서 측정하였으며, 작업 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

### 사용방법

- 그대로 사용하기에 다소 높은 농도이므로 사용자의 조건에 적합한 희석비율로 물과 희석하여 사용하는 것이 좋습니다.
- 사용 전 충분히 교반하시는 것이 좋습니다.

## 취급시 주의 사항

- 에멀전은 냉각되기 때문에 0°C 이하에서 동결되는 수가 있으므로, 냉각된 경우 사용 전에 상온에서 해동시키십시오. 냉동되는 것을 예방하기 위해, 5°C 이상에서 보관하십시오.
- 일단 개봉한 제품은 주변여건에 의해 쉽게 변질될 우려가 있으니, 가급적 전량을 사용하는 것이 좋습니다.
- 잔량 제품 보관시에는 밀봉하여 서늘한 그늘에 보관하는 것이 좋습니다.
- 제품안전정보는 본 문서에 포함되어 있지 않습니다. 사용전에 안전정보를 위하여 물질안전자료와 포장용기의 안전라벨을 읽으십시오. 물질안전자료는 저희 영업소나 제품구입처에 요청하여 받을 수 있습니다.

## 사용제한

의료 또는 약학적 용도로 본 제품에 대한 시험을 실시하지 않았으며, 그러한 용도로 적합하지 않습니다.

## 사용기간 및 저장 방법

- **PSA 760** 실리콘 에멀전은 제조일로부터 24개월간 최적의 상태로 사용가능합니다.
- 태양직사광선을 피하시고 5°C 이상 30°C 이하의 건조하고 선선한 장소에 보관하십시오.
- 아이들이 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

## 포장

20 kg / 100 kg / 200 kg

## 보증 정보 - 주의 깊게 읽어주십시오

제품의 기술자료는 여러 데이터를 참조한 것으로 대체적으로 정확하다고 판단되나, 단독 보증은 제품이 사용 유효기간 사이에 판매 설명서의 요건을 충족시켜야만 가능합니다. 따라서 보증범위를 벗어난 우발적 또는 결과적 손해에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

## 발행일

2012. 07. 16